



ORLEN OIL DIESEL (2) HPDO CG-4 15W-40

Моторні оливи для транспортних засобів і механізмів

Характеристики:

Високоякісна мінеральна моторна олива типу HPDO (High Performance Diesel Oil) для важких і середніх дизельних двигунів.

Забезпечує:

- мінімальний знос двигуна
- високу чистоту двигуна
- відмінний захист від корозії
- запобігання утворенню сажі

Застосування:

ORLEN OIL DIESEL (2) HPDO CG-4 15W-40 - олива, призначена для використання у важких і середніх дизельних двигунах з турбонаддувом або без нього, особливо у великих вантажних автомобілях, будівельній техніці та автобусах. Вона також призначена для використання в дизельних транспортних засобах, що працюють в дуже важких умовах експлуатації. Ідеально підходить для компаній з різноманітними автопарками, для яких також рекомендуються оливи нижчих класів API CD, CE, CF-4.

Діапазон температур навколишнього середовища, при яких олива зберігає оптимальні експлуатаційні властивості, становить від -20°C до 35°C.

Клас якості:

API: CG-4; ACEA: E3,E2

Клас в'язкості:

SAE: 15W-40

Відповідає вимогам:

MB-Approval 228.1; MAN 271; ZETOR Proxima, Proxima Plus, Proxima Power, Forterra; Deutz DQC-II-10; Volvo VDS

Фізико-хімічні параметри:

Параметри	Методи випробувань згідно з	Одиниці вимірювання	Типові значення
Кінематична в'язкість при температурі 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	14,5
Температура втрати плинності	ASTM D 97	°C	- 28
Температура спалаху у відкритому тиглі	ASTM D 92	°C	222
Індекс в'язкості, не менше	ASTM D 2270	-	140
Лужне число TBN	ASTM D2896	mgKOH/g	10,5
Вміст сульфатної золи, не більше	ASTM D 874	% (m/m)	1,6
Примітка: Наведені вище значення фізико-хімічних параметрів є типовими. Фактичні значення вказані в сертифікатах якості, що супроводжують кожен партію продукту			

Версія 2/ 2024.12.04