



ORLEN OIL CLASSIC C3 5W-40

Загальна характеристика:

Моторна олива на основі синтетичних базових олив та багатофункціонального пакету присадок, що характеризується зниженим вмістом сірки, фосфору та сульфатної золи.

Гарантує

- зменшення надмірного зносу клапанів,
- безперебійну роботу двигуна при запуску в складних умовах,
- захист від утворення шламу і відкладень,
- відмінні захисні властивості при низьких і високих температурах
- високу термічну стабільність і стійкість до окислення.

Застосування:

ORLEN OIL CLASSIC C3 5W-40 призначена для легкових автомобілів і мікроавтобусів з бензиновими та дизельними двигунами, оснащеними каталітичними системами, включаючи фільтри сажі, в яких виробник дозволяє використовувати масла класу ACEA C3.

Клас якості:

API: SN
ACEA: C3

Клас в'язкості:

SAE: 5W-40

Фізико-хімічні параметри:

Параметри	Одиниці вимірювання	Типові значення
Клас в'язкості SAE	-	5W-40
Кінематична в'язкість при температурі 100 °C	mm ² /s	14,9
Індекс в'язкості	-	171
Температура втрати плинності	°C	- 36
Загальне лужне число TBN	Mg KOH/g	7,3
Випаровуваність за Noack	% (m/m)	10,9
Примітка: Наведені вище значення фізико-хімічних параметрів є типовими. Фактичні значення вказані в сертифікатах якості, що супроводжують кожну партію продукту		