



ORLEN OIL GEAR SX 75W-90

Загальна характеристика:

ORLEN OIL GEAR SX 75W-90 – це високоякісна синтетична трансмісійна олива, призначена для вантажних автомобілів, легкових автомобілів, будівельної та сільськогосподарської техніки. Сучасна технологія синтетичних базових олив забезпечує стабільність властивостей та захист елементів трансмісії протягом усього терміну експлуатації.

Трансмісійна олива ORLEN OIL GEAR SX 75W-90 гарантує:

- стабільність мастильних властивостей протягом усього терміну експлуатації,
- високу здатність до перенесення навантажень,
- відмінні мастильні та протизносні властивості.

Застосування:

Трансмісійна олива ORLEN OIL GEAR SX 75W-90 призначена для використання переважно в головних передачах та задніх мостах.

Клас якості:

API: GL-5

Клас в'язкості:

SAE: 75W-90

Допуски, Схвалення виробників:

ZF TE-ML 7A,

ZF TE-ML 16B,

ZF TE-ML 17B,

ZF TE-ML 19B,

ZF TE-ML 21A,

NATO O-226.

Фізико-хімічні параметри:

| Параметри | Одиниці вимірювання | Типові значення |
|---|---------------------|-----------------|
| Клас в'язкості SAE | - | 75W-90 |
| Кінематична в'язкість при температурі 100 °C | mm ² /s | 15,6 |
| Індекс в'язкості | - | 153 |
| Температура спалаху у відкритому тиглі | °C | 216 |
| Температура втрати плинності | °C | - 40 |
| Примітка: Наведені вище значення фізико-хімічних параметрів є типовими. Фактичні значення вказані в сертифікатах якості, що супроводжують кожен партію продукту | | |

Версія 1 / 2024-01-26