



PLATINUM PRO XD 5W-30

JAKOŚĆ: API: SN
ACEA: C3, C2
LEPKOŚĆ: SAE: 5W-30

CHARAKTERYSTYKA:

Platinum PRO to najnowsza generacja profesjonalnych olejów silnikowych z rewolucyjną technologią SMART Formula oraz systemem podwójnej filtracji oleju.

Platinum PRO spełnia, bądź przewyższa najnowsze wymagania producentów samochodów. Podwójna filtracja to gwarancja najwyższej jakości i zapewnienie wyjątkowej czystości oleju. SMART Formula to pewność i niezawodność silnika pojazdu w każdej sytuacji:

- wyjątkowa ochrona silnika w każdych warunkach użytkowania;
- obniżenie kosztów eksploatacji poprzez oszczędność paliwa;
- zmniejszenie emisji związków szkodliwych dla środowiska naturalnego.

ZASTOSOWANIE:

Platinum PRO XD 5W-30 to olej rekomendowany do pracy w pojazdach osobowych i lekkich dostawczych wyposażonych w wysokoprężne silniki Diesla lub silniki benzynowe z turbo doładowaniem lub bez, wyposażonych w systemy redukcji spalin takie jak: DPF – filtr cząstek stałych, TWC – katalizator trójfunkcyjny.

Świetne parametry lepkościowo-temperaturowe gwarantują niezawodną pracę silnika zarówno latem i zimą, w ruchu miejskich oraz na trasach szybkiego ruchu. Odpowiada poziomowi jakości normy ILSAC GF-4. Rekomendowany do pojazdów spełniających normy Euro 6.

NORMY, APROBATY, SPECYFIKACJE:

Aprobaty:
Spełnia wymagania:
General Motors GM Dexos 2
PSA B712290
VW 502 00/ 505 00



VW 502 00/ 505 01
Fiat 9.55535-S1

Parametry	Jednostki	Wartości typowe
klasa lepkości SAE	-	5W-30
lepkość kinematyczna w temp. 100°C	mm ² /s	12,3
wskaźnik lepkości	-	165
lepkość strukturalna CSS w -30°C	mPa*s	5740
liczba zasadowa TBN	Mg KOH/g	7,6
popiół siarczanowy	%	0,77
Odparowalność wg Noack'a	% (m/m)	9,0

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.

