



ORLEN OIL UNIWERSALNY SF/CD 15W-40

Моторні оливи для транспортних засобів і механізмів

Опис і застосування продукту:

Мінеральна, всесезонна моторна олива для різноманітного автомобільного парку призначена для цілорічної експлуатації.

Моторна олива ORLEN OIL UNIWERSALNY SF/CD 15W-40 призначена для всіх типів дизельних двигунів з наддувом і без, що працюють при великих, середніх та незначних навантаженнях. Також рекомендується для сильно зношених двигунів механічних транспортних засобів.

Моторна олива ORLEN OIL UNIWERSALNY SF/CD 15W-40 особливо рекомендовано для вантажних автомобілів, будівельної техніки та автобусів та автофургонів. Моторна олива ORLEN OIL UNIWERSALNY SF/CD 15W-40 призначена також для бензинових двигунів більш ранніх типів вантажівок, легкових автомобілів та автофургонів для яких виробник рекомендує використання олів класу API SF або нижчих.

Характеристики:

- забезпечує чистоту двигуна і захист від корозії;
- запобігає утворенню шламу і нагару, зменшуючи знос двигуна;
- забезпечує легкий запуск при низьких температурах.

Клас якості:

API: SF/CD

Клас в'язкості:

SAE: 15W-40

Фізико-хімічні параметри:

Параметри	Методи випробувань згідно з	Одиниці вимірювання	Типові значення
Кінематична в'язкість при температурі 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	14,8
Структурна в'язкість CCS (-15 °C)	ASTM D5293	mPas	3250
Індекс в'язкості, не менше	ASTM D 2270	-	136
Температура втрати плинності	ASTM D 97	°C	- 32
Температура спалаху у відкритому тиглі	ASTM D 92	°C	235
Лужне число TBN, не менше	ASTM D2896	mgKOH/g	7,0
Вміст сульфатної золи, не більше	ASTM D 874	% (м/м)	0,9
Примітка: Наведені вище значення фізико-хімічних параметрів є типовими. Фактичні значення вказані в сертифікатах якості, що супроводжують кожен партію продукту			

Версія 1/ 2024.06.04