



ORLEN OIL SEMISYNTHETIC SG/CE 10W-40

Моторні оливи для транспортних засобів і механізмів

Опис і застосування продукту:

Напівсинтетична моторна олива для використання в легкових, вантажних автомобілях, мікроавтобусах і автобусах оснащених двигунами з іскровим запалюванням і дизельними двигунами, що працюють з турбонаддувом або без нього. Рекомендовано для застосування в автомобілях, де дозволено використання оливок класу API SG/CE або більш ранніх класів.

Характеристики:

- забезпечує відмінну чистоту двигуна і захист від корозії;
- запобігає утворенню шламу і нагару, зменшуючи знос двигуна;
- забезпечує легкий запуск при низьких температурах.

Клас якості:

API: SG/CE

Клас в'язкості:

SAE: 10W-40

Фізико-хімічні параметри:

Параметри	Методи випробувань згідно з	Одиниці вимірювання	Типові значення
Кінематична в'язкість при температурі 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	13,5 ÷ 16,3
Температура втрати плинності	ASTM D 97	°C	- 32
Температура спалаху у відкритому тиглі	ASTM D 92	°C	210
Індекс в'язкості, не менше	ASTM D 2270	-	140
Вміст сульфатної золи, не більше	ASTM D 874	% (м/м)	1,25
Примітка: Наведені вище значення фізико-хімічних параметрів є типовими. Фактичні значення вказані в сертифікатах якості, що супроводжують кожен партію продукту			

Версія 1/ 2024.06.04