



PLATINUM PRO XD 5W-30

JAKOŚĆ: API: SN
ACEA: C3, C2
LEPKOŚĆ: SAE: 5W-30

CHARAKTERYSTYKA:

Platinum PRO to najnowsza generacja profesjonalnych olejów silnikowych z rewolucyjną technologią SMART Formula oraz systemem podwójnej filtracji oleju.

Platinum PRO spełnia, bądź przewyższa najnowsze wymagania producentów samochodów. Podwójna filtracja to gwarancja najwyższej jakości i zapewnienie wyjątkowej czystości oleju. SMART Formula to pewność i niezawodność silnika pojazdu w każdej sytuacji:

- wyjątkowa ochrona silnika w każdych warunkach użytkowania;
- obniżenie kosztów eksploatacji poprzez oszczędność paliwa;
- zmniejszenie emisji związków szkodliwych dla środowiska naturalnego.


ZASTOSOWANIE:

Platinum PRO XD 5W-30 to olej rekomendowany do pracy w pojazdach osobowych i lekkich dostawczych wyposażonych w wysokoprężne silniki Diesla lub silniki benzynowe z turbo doładowaniem lub bez, wyposażonych w systemy redukcji spalin takie jak: DPF – filtr cząstek stałych, TWC – katalizator trójfunkcyjny.

Świetne parametry lepkościowo-temperaturowe gwarantują niezawodną pracę silnika zarówno latem i zimą, w ruchu miejskich oraz na trasach szybkiego ruchu. Odpowiada poziomowi jakości normy ILSAC GF-4. Rekomendowany do pojazdów spełniających normy Euro 6.

NORMY, APROBATY, SPECYFIKACJE:

Aprobaty:
Spełnia wymagania:
General Motors GM Dexos 2
PSA B712290
VW 502 00/ 505 00



VW 502 00/ 505 01
Fiat 9.55535-S1

Parametry	Jednostki	Wartości typowe
klasa lepkości SAE	-	5W-30
lepkość kinematyczna w temp. 100°C	mm ² /s	12,3
wskaźnik lepkości	-	165
lepkość strukturalna CSS w -30°C	mPa*s	5740
liczba zasadowa TBN	Mg KOH/g	7,6
popiół siarczanowy	%	0,77
Odparowalność wg Noack'a	% (m/m)	9,0

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.





PLATINUM PRO XD 5W-30

КЛАС ЯКОСТІ: API: SN
ACEA: C3, C2
КЛАС В'ЯЗКОСТІ: SAE: 5W-30

ХАРАКТЕРИСТИКА:

Platinum PRO – це професійні моторні оливи останнього покоління з революційною технологією SMART Formula та системою подвійної фільтрації оливи.

Platinum PRO відповідає або перевищує найновіші вимоги виробників автомобілів. Подвійна фільтрація гарантує найвищу якість та забезпечує виняткову чистоту оливи. SMART Formula забезпечує надійність та безпеку двигуна вашого автомобіля в будь-якій ситуації:

- винятковий захист двигуна за будь-яких умов експлуатації;
- зниження експлуатаційних витрат за рахунок економії палива;
- зменшення викидів сполук, шкідливих для навколишнього середовища.


ЗАСТОСУВАННЯ:

Platinum PRO XD 5W-30 – це олива, рекомендована для використання в легкових автомобілях та легких комерційних транспортних засобах, оснащених дизельними двигунами високого тиску або бензиновими двигунами, з турбонаддувом або без нього, оснащеними системами зменшення вихлопних газів, такими як: DPF – сажовий фільтр, TWC – трикомпонентний каталітичний нейтралізатор.

Відмінні параметри в'язкості та температури гарантують надійну роботу двигуна як влітку, так і взимку, в міському русі та на автомагістралях. Відповідає стандарту якості ILSAC GF-4. Рекомендовано для автомобілів, що відповідають стандартам Euro 6.

СТАНДАРТИ, СХВАЛЕННЯ, ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Схвалення:
Відповідає вимогам:
General Motors GM Dexos 2
PSA B712290
VW 502 00/ 505 00
VW 502 00/ 505 01
Fiat 9.55535-S1



Фізичні та хімічні властивості:

Параметри	Одиниці	Типові значення
клас в'язкості SAE	-	5W-30
кінематична в'язкість при 100°C	мм ² /с	12.3
індекс в'язкості	-	165
структурна в'язкість CSS при 30°C	мПа*с	5740
загальне базове число (TBN)	Mg КОН/г	7.6
сульфатна зола	%	0,77
випаровуваність за Ноаком	% (м/м)	9.0

Примітка: Наведені вище значення фізико-хімічних параметрів є типовими. Фактичні значення вказані в сертифікатах якості, що додаються до кожної партії продукту.

