

Schneefrase 4-Takt 5W-30

Для снегоочистителей

Синтетическое моторное масло. Предназначено для 4-тактных двигателей снегоуборочной техники. Защищает от износа при высоких нагрузках и от коррозии. Позволяет экономить топливо.



Specifications

API SM, API SL, ACEA A5/B5

Practice and tested in aggregates with filling

MTD, HONDA, TORO, Yard-Man, CubCadet, Briggs&Stratton, McCulloch, Craftsman, Murray, Ariens, Caiman, Canadiana, Husqvarna, Partner, Snapper, Stiga, Swisher, White Outdoor

RAVENOL Schneefraese 4-Takt 5W-30 - высококачественное синтетическое моторное масло зеленого цвета для малогабаритных 4-тактных двигателей эксплуатируемых при низких температурах окружающей среды.

Предназначено для 4-тактных двигателей снегоуборочной техники. Защищает от износа при высоких нагрузках и от коррозии. Позволяет экономить топливо за счет снижения эмиссии вредных веществ в окружающую среду.

Применение Schneefrase 4-Takt 5W-30 обеспечивает:

- **Быстрое смазывание двигателя даже при очень низких температурах**
- **Низкий расход масла за счет низкой скорости испарения**
- **Превосходную защиту от износа при высоких нагрузках**
- **Превосходную защиту от коррозии**
- **Защиту от образования шлама, нагара и коррозии, даже в неблагоприятных условиях**
- **Отсутствие нагара в камерах сгорания в зоне поршневых колец и клапанов**
- **Нейтральное поведение по отношению к уплотнительным материалам**
- **Мгновенное смазывание всех критических узлов и деталей двигателя на стадии «холодного пуска»**
- **Высокую стабильность к окислению**

Параметр	Ед. измерения	Данные	Метод испытания
Температура потери текучести	°C	-36	DIN ISO 3016
Температура вспышки	°C	228	DIN ISO 2592
Цвет	n/a	Зеленый	
Плотность при 20°C	кг/м ³	850	DIN EN ISO 12185
Индекс вязкости	n/a	161	DIN ISO 2909
Общее щелочное число	мг КОН/г	9,6	DIN ISO 3771
Сульфатная зольность	%	1,1	DIN 51575
Вязкость при 100°C	мм ² /с	10,15	DIN 51562
Вязкость при 40°C	мм ² /с	58,9	DIN 51562