

SPORT 4T 10W-40



Масло на синтетической основе для четырехтактных двигателей мотоциклов.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Высокофорсированные четырехтактные двигатели независимо от рабочего объема в сложных эксплуатационных условиях.
- Коробки передач и масляные сцепления.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- API SL
- JASO MA2

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Синтетическая основа. Уникальные всепогодные свойства.
- Высокий индекс вязкости. Стабильность вязкости в эксплуатации.
- Устойчивость масляной пленки к высоким температурам.
- Высокая моющая и диспергирующая способность.
- Кислотоустойчивость.
- Превосходные противоизносные, антикоррозионные и антиржавейные свойства. Низкая склонность к пенообразованию.
- Препятствует возникновению разрушительного для двигателя калильного зажигания.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

TOTAL SPORT 4T 10W-40	Стандарт	Ед. измерения	Значение
Плотность при 15°C		кг/м ³	870
Вязкость при 40°C	ASTM D445	мм ² /с	91
Вязкость при 100°C	ASTM D445	мм ² /с	13.7
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	153
Температура вспышки	ASTM D92	°C	108
Температура застывания	ASTM D97	°C	-30

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92000 Nanterre

SPORT 4T 10W-40
Обновление: 05/17
Sticker reference:

