



ANTYKOL 40 v5

Загальна характеристика:

Консерваційна олива на основі високоякісних очищених базових олів і ретельно підібраних присадок, які забезпечують чудові антикорозійні та антиокислювальні властивості. Олива ANTYKOL 40 v5 має водовідштовхувальні властивості, які гарантують підвищену ефективність у вологих умовах.

Застосування:

Консерваційна олива ANTYKOL 40 v5 рекомендована для тимчасового захисту від корозії деталей з чорних металів. Продукт можна використовувати для догляду та змащування незахищених деталей машин, механізмів, зброї, запасних частин і напівфабрикатів у виробничому процесі.

Консерваційна олива ANTYKOL 40 v5 має чудову здатність витіснити воду, покриває металеву поверхню тонкою маслянистою захисною плівкою, що не висихає, спеціально розроблена для захисту від корозії в металообробній промисловості.

Консерваційна олива ANTYKOL 40 v5 легко наноситься пензлем, зануренням, розпиленням або електростатичним методом.

Клас якості:

ISO 6743-8 категорія RD

Фізико-хімічні параметри:

Параметри	Одиниці вимірювання	ANTYKOL 40 v.5
Щільність при 15°C	g/cm ³	0,887
Кінематична в'язкість при 40°C	mm ² /s	38.6
Температура спалаху становить	°C	206
Температура замерзання	°C	-38
Корозійна дія на сталевий штифт, морська вода, 24 години	-	відсутність корозії

ПРИМІТКА: Наведені вище значення фізико-хімічних параметрів є типовими значеннями. Фактичні значення вибраних параметрів містяться в сертифікатах якості, що додаються до кожної партії продукції.