

LITEN PREMIUM ŁT-4EP1 ZS

Загальна характеристика:

Масило LITEN PREMIUM ŁT-4EP1 ZS є літєвою комплексною мастильною речовиною, призначеною для змащування різних вузлів тертя, що працюють при температурах від -30 °C до +140 °C в умовах високих навантажень. Характеризується дуже високими трибологічними властивостями та стійкістю до старіння. Сучасний склад додаткових присадок, що використовуються у мастилі LITEN PREMIUM ŁT-4EP1 ZS, забезпечує також вищу температуру краплепадіння, кращі низькотемпературні характеристики та стійкість до вимивання водою, ніж у звичайних літєвих мастил.

Застосування:

Масило LITEN PREMIUM ŁT-4EP1 ZS застосовують для змащування:

- підшипників кочення та ковзання, а також у центральних системах змащування;
- низько-, середньо- та високонавантажених низькошвидкісних передач;
- шарнірів та напрямних ковзних башмаків машин;
- інших вузлів тертя, що застосовуються в промисловості;
- також використовують як багатофункціональне автомобільне мастило.

•Норми, стандарти, специфікації:

DIN 51 502: KP1N-30, ISO 6743-9: CDHB-1

Фізико-хімічні параметри:

Параметри	Одиниці вимірювання	Типові значення
Клас NLGI		1
Пенетрація при 25 °C, після перемішування 60 разів	мм/10	320
Температура краплепадіння, мін.	°C	>250
Протизносні властивості на 4-х кульковій машині, навантаження на зварювальня	даН	345
Антикорозійний захист: випробування у вологій камері	•	витримує
Відділення оливи від мастила при температурі 100 °C протягом 30 годин — не більше	%	4
В'язкість базової оливи при температурі 40°C	мм ² /с	360

Примітка:

Наведені вище значення фізико-хімічних параметрів є типовими. Фактичні значення вказані в сертифікатах якості, що супроводжують кожную партію продукту

