

Загальна характеристика:

Клас в'язкості:
SAE: 10W-40
Клас якості:
API : SG/CD

ORLEN OIL SEMISYNTETIC SG/CD 10W-40 – Напівсинтетична, всесезонна моторна олива, розроблена на основі мінеральних базових оливо з присадкою синтетичних баз.

Забезпечує:

- хороший захист двигуна від зносу
- належну чистоту елементів двигуна
- продовження терміну експлуатації двигуна
- хороший захист від корозії
- продовжений термін експлуатації

Застосування

Олива ORLEN OIL Semisynthetic 10W-40 призначена для застосування в двигунах легкових автомобілів і автомобілів для транспортування невеликих вантажів. Прекрасно підходить для використання в бензинових та дизельних двигунах, в яких раніше використовували мінеральну оливу. Використання синтетичних баз в цій оливці забезпечує краще змащування двигуна у важких умовах роботи (міський рух, затори), одночасно зберігаючи його щільність. Також цю оливу можна застосовувати в транспортних засобах, для котрих виробник рекомендує застосування оливо класу API: SG/CD.

Фізико-хімічні властивості:

Властивості	Одиниці	Типові величини
клас в'язкості SAE	-	10W-40
кінематична в'язкість при температурі 100°C	мм ² /с	13,8
в'язкість при темп. -20°C	МПа·с	3100
в'язкість HTHS при 150°C	МПа·с	3,69
індекс в'язкості	-	156
температура текучості	°C	-33
температура спалаху	°C	233
загальне лужне число TBN	mgKOH/g	11,4
сульфатна зола	%	1,1
випаровуваність за методом Ноака	% (м/м)	11,4