



ORLEN OIL MULTI PTF 30

Загальна характеристика:

ORLEN OIL MULTI PTF 30 мінеральна гідравлічно трансмісійна олива PTF (Power Transmission Fluid) 30 відповідає суворим вимогам Caterpillar TO-4. Вона характеризується дуже хорошими протизносними властивостями, максимально зменшує знос деталей трансмісії, забезпечує більш тиху роботу гальм, демонструє дуже хорошу сумісність з ущільнювальними матеріалами, мастилом і дуже хорошу стійкість до окислення. Використання спеціально підібраних присадок з антиокислювальними та антикорозійними властивостями, які покращують мастильні властивості та стійкість до піноутворення оливи, забезпечує тривалий термін експлуатації трансмісії та гальм.

Застосування:

ORLEN OIL MULTI PTF 30 TDTO (Transmission and Drive Train Oil) (масло для трансмісії та приводного механізму) призначене для роботи в важких умовах у техніці Caterpillar та аналогічній. Олива ORLEN OIL MULTI PTF 30 застосовується у коробках передач, трансмісіях з перемиканням передач під навантаженням, трансмісійних системах та гідравлічних системах важкої будівельної техніки, тракторів та навантажувачів. Не можна застосовувати в якості моторної оливи.

Клас якості:

Caterpillar TO-4

Клас в'язкості:

SAE: 30

Допуски, Схвалення виробників:

Komatsu Dresser HMS B21-0006,
Komatsu Micro-Clutch,
Caterpillar TO-4,
Alison C-4,
Komatsu KES 07.868.1

Фізико-хімічні параметри:

Параметри	Одиниці вимірювання	Типові значення
Клас в'язкості SAE	-	30
Кінематична в'язкість при температурі 100 °C	mm ² /s	11,3
Кінематична в'язкість при температурі 40 °C	mm ² /s	104,5
Індекс в'язкості	-	96
Температура втрати плинності	°C	- 27
Температура спалаху у відкритому тиглі	°C	249
Примітка: Наведені вище значення фізико-хімічних параметрів є типовими. Фактичні значення вказані в сертифікатах якості, що супроводжують кожен партію продукту		

Версія 2 / 2024-10-16