

**ORLEN
OIL**

ORLEN OIL ULTOR BASIC 10W-40

Загальна характеристика:

Напівсинтетична моторна олива останньої генерації, розроблена спеціально для дизельних двигунів, що працюють в умовах підвищеної складності з тривалим інтервалом між замінами, одночасно виконує основні стандарти емісії Euro V.

Унікальна композиція синтетичних і мінеральних баз доповнена комплектом високоякісних присадок нового покоління, що забезпечує виконання найвищих європейських вимог ACEA, API та виробників автомобілів, а також вимоги до захисту довкілля.

ORLEN OIL ULTOR BASIC 10W-40 забезпечує:

- Тривалі інтервали між заміною,
- Чистоту двигуна завдяки утриманню золи в суспензії,
- Максимальну потужність двигуна,
- Виконання стандартів емісії Euro V, IV, III, II, I
- Значне зниження витрат пов'язаних з експлуатацією автомобільного парку,
- Відповідність основним вимогам виробників автомобілів.

Застосування:

Моторна олива ORLEN OIL ULTOR BASIC 10W-40 призначена насамперед для нових дизельних двигунів, що виконують вимоги Euro V. Цю оливу можна з успіхом використовувати в автомобілях ранніх конструкцій, що виконують вимоги Euro IV, III, II, I.

Також рекомендується для високонавантажених бензинових двигунів.

Клас якості:

ACEA: E7

API: CI-4

Клас в'язкості:

SAE: 10W-40

Відповідає вимогам:

MB Approval DTFR 15B120 (MB 228.5)

Volvo VDS-3

RENAULT VI RLD-2

MAN 3275

Фізико-хімічні параметри:

Параметри	Одиниці вимірювання	Типові значення
Клас в'язкості SAE	-	10W-40
Кінематична в'язкість при температурі 100 °C	mm ² /s	13,5
Індекс в'язкості	-	145
Температура втрати плинності	°C	- 30
Температура спалаху у відкритому тиглі	°C	220
Загальне лужне число TBN	Mg KOH/g	10,0

Примітка: Наведені вище значення фізико-хімічних параметрів є типовими. Фактичні значення вказані в сертифікатах якості, що супроводжують кожну партію продукту

Версія 1 / 2024-01-26